# Pro Line

Kompromisslose Leistung bei maximaler Konfigurierbarkeit





## Das Wesentliche

Mit einer Breite von 90 cm lassen sich die Herdblöcke der Pro Line einfach in die heimische Kücheneinrichtung einfügen. Sie bieten kompromisslose Leistung und konzentrieren sich auf das Wesentliche:

Vom Kochfeld mit sechs Gasflammen oder fünf Induktionsplatten bis hin zum Multifunktionsofen in Einzeloder Doppelausführung mit Temperaturen von 30° C bis 300°.

Sie wurden für eine lange Lebensdauer entwickelt und gebaut und werden in der iner Sonderaktion in Edelstahl oder in zeitlosem mattschwarz angeboten - für eine moderne Umgebung mit frischer und raffnierter Ästhetik.





## Farbpalette







Graphitgrau matt - MG

### Griffe und Knäufe



Satiniert



Mattschwarz

### Herdblöcke




Flammenverteiler aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbehandlung



Hochspezialisierte Kochfelder



Doppelkronen-Gasbrenner mit einer Leistung von bis zu 4,3 kW



Kochfeld mit Rosten aus Gusseisen



Abnehmbare Kühltür mit Dreifachverglasung



Tür mit Soft-Closing-System



Kocheinheit Pro Line 90 cm / Gehäuse in mattem Graphitgrau und mattschwarzen Reglern

## Für Kocheinheiten Pro Line verfügbare Öfen

80 / 60

Allgemeine Eigenschaften	OV80 M3	OV60 M3
Multifunktions-Elektroofen	80 cm	60 cm
Energieklasse	A	A
Anzahl Funktionen	9	9
Betriebstemperatur	30-300°C	30-300°C
Programmiergerät	elektronisch	elektronisch
Elektronische Temperaturregelung	Ja	Ja
Beleuchtung	Doppelt	Doppelt
Türschließung SoftClose	Ja	Ja
Türgläser	Kalte Tür mit Dreifachglas	Kalte Tür mit Dreifachglas
Belüftung	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen
Merkmale Innenraum		
Muffel	mit "Easy Clean"-Emaille	mit "Easy Clean"-Emaille
Innenmaße	64,5×36,5×41 cm	43,7×36×41 cm
Fassungsvermögen	97 L	65 L
Klappbarer Grill-Heizwiderstand	Ja	Ja
Thermostat	analog	analog
Verbrauch		
Maximale Stromaufnahme	2,75 kW	2,45 kW
Oberer elektrischer Widerstand	1200 W	1000 W
Unterer elektrischer Widerstand	1350 W	1100 W
Elektrogrill	2150 W	2100 W
Runder Widerstand	2100 W	2100 W

## Für Kocheinheiten Pro Line verfügbare Öfen

30

Allgemeine Eigenschaften	OV30
Statischer Mini Elektroofen	30 cm
Energieklasse	Α
Anzahl Funktionen	4

Betriebstemperatur 50-250°C

Elektronische Temperaturregelung Ja

Beleuchtung Doppelt

Türschließung SoftClose Ja

TürgläserKalte Tür mit DreifachglasBelüftungtangential zum Kühlen

Drehspieß Ja

#### Merkmale Innenraum

Muffel mit "Easy Clean"-Emaille


Innenmaße 27,5×35,5×44 cm


Fassungsvermögen 43 L Klappbarer Grill-Heizwiderstand Ja Thermostat analog


#### Verbrauch


Maximale Stromaufnahme1,70 kWOberer elektrischer Widerstand800 WUnterer elektrischer Widerstand800 WElektrogrill1500 W

## Abmessungen Pro Line Geräteserie 90










## Kochfelder Pro Line Konfigurationen 60 / 90

90


6 Flammen



Induktion

- Induktionszone Ø 175 mm 2 kW / 1,4 kW - F - Induktionszone Ø 215 mm 3 kW / 2,3 kW

Kleiner Brenner 1,8 kW / 0,4 kW - **G** - Induktionszone Ø 265 mm 3 kW / 2,3 kW





LDXXXX/SS Kocheinheit Pro Line 90 cm Gehäuse in Edelstahl mit satinierten Reglern

Art- Nr.:	UVP inkl. 19% MwSt.
L096WSCM3/SS ProLine 90, OV80, 6-flammig, Wärmeschublade, Edelstahl	3.200,00 €
Frocine 30, 0700, 0-naming, warmeschablade, Edelstani	
L096WSCM3/MGD	3.200,00 €
ProLine 90, OV80, 6-flammig, Wärmeschublade, mattscharz-schwarz	
LBI095WSCM3/SS	3.700,00 €
ProLine 90, OV80, 5fach Induktion, Wärmeschublade, Edelstahl	
LBI095WSCM3/MGD	3.700,00 €
ProLine 90, OV80, 5fach Induktion, Wärmeschublade, mattscharz-schwarz	
LD096WSCM3/MGD	3.800,00 €
ProLine 90, OV60 + OV30, 6-flammig, Wärmeschublade, mattschwarz-schwar	arz
LD096WSCM3/SS	3.800,00 €
ProLine 90, OV60 + OV30, 6-flammig, Wärmeschublade, Edelstahl	
LDBI09WSCM3/MGD	4.300,00 €
ProLine 90, OV60 + OV30, 5fach Induktion, Wärmeschublade, mattscharz-sc	chwarz
LDBI09WSCM3/SS	4.300,00 €
ProLine 90, OV60 + OV30, 5fach Induktion, Wärmeschublade, Edelstahl	•

### **Vertrieb ILVE Deutschland**

Kleines Gäßchen 13-15 [Halle 4] D-63075 Rumpenheim/Main

Telefon: 069 - 979 4702-0 Telefax: 069 - 979 4702-1

E-Mail: info@ilve-deutschland.de

www.ilve-deutschland.de

